



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002781260

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，
tc:90°C，II类，IP20，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护:110°C，
不可调光）

见附页，200-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月07日 有效期至：2025年06月01日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年06月30日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司







中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002781260

证书附页: 第 1 页 共 1 页

| 序号 | 产品型号 | 参数 | 备注 |
|----|--------------|--|------------|
| 1 | PCD-60-2400B | 输出: Max. 35Vdc, 2.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 2 | PCD-60-2000B | 输出: Max. 35Vdc, 2.0A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 3 | PCD-60-1750B | 输出: Max. 50Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 4 | PCD-60-1400B | 输出: Max. 50Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 5 | PCD-60-1050B | 输出: Max. 63Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 6 | PCD-60-700B | 输出: Max. 100Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 7 | PCD-60-500B | 输出: Max. 118Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 8 | PCD-40-1750B | 输出: Max. 35Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 9 | PCD-40-1400B | 输出: Max. 35Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 10 | PCD-40-1050B | 输出: Max. 50Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 11 | PCD-40-700B | 输出: Max. 63Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 12 | PCD-40-500B | 输出: Max. 100Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 13 | PCD-40-350B | 输出: Max. 118Vdc, 0.35A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 14 | PLD-60-2400B | 输出: Max. 35Vdc, 2.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 15 | PLD-60-2000B | 输出: Max. 35Vdc, 2.0A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 16 | PLD-60-1750B | 输出: Max. 50Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 17 | PLD-60-1400B | 输出: Max. 50Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 18 | PLD-60-1050B | 输出: Max. 63Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 19 | PLD-60-700B | 输出: Max. 100Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 20 | PLD-60-500B | 输出: Max. 118Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 60W LED 模块; | 灌半胶ta:45°C |
| 21 | PLD-40-1750B | 输出: Max. 35Vdc, 1.75A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 22 | PLD-40-1400B | 输出: Max. 35Vdc, 1.4A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 23 | PLD-40-1050B | 输出: Max. 50Vdc, 1.05A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 24 | PLD-40-700B | 输出: Max. 63Vdc, 0.7A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 25 | PLD-40-500B | 输出: Max. 100Vdc, 0.5A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |
| 26 | PLD-40-350B | 输出: Max. 118Vdc, 0.35A (恒流), 配套光源: 40W LED 模块; | 不灌胶ta:50°C |

输入: 200-240V~, 50/60Hz, tc: 90°C, SELV, , , , 

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司