



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2015011002788830

发证日期: 2023年12月28日

有效期至: 2025年05月19日

**认证委托人名称
及注册地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品生产者名称
及注册地址** 明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称
及生产地址** 明纬(广州)电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、
规格、型号** LED 模块用交流电子控制装置(LED控制装置, 独立式, 控制端口调光/非控制端口调光, 恒压模式, 安全特低电压, ta:50°C, tc:85°C, II类, IP67, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护:110°C) 见附件; 100-240V~, 50/60Hz。

**产品标准和
技术要求** GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009

上述产品符合 CNCA-C10-01:2014 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2015年07月13日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号：2015011002788830

纸 号：

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-12	输出：12Vdc, 5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-12DA		DALI 调光
3	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2.0
4	PWM-60-24	输出：24Vdc, 2.5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
5	PWM-60-24DA		DALI 调光
6	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2.0
7	PWM-60-36	输出：36Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源：Max. 60.12W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-60-48	输出：48Vdc, 1.25A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-12	输出：12Vdc, 3.34A (恒压) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-24	输出：24Vdc, 1.67A (恒压) 配套光源：Max. 40.08W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-40-36	输出：36Vdc, 1.12A (恒压) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-40-48	输出：48Vdc, 0.84A (恒压) 配套光源：Max. 40.32W LED 模块	外接电阻调光
输入：100-240V~, 50/60Hz			

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号：2015011002788830

纸 号：

备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。

注：此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002796909

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光，独立式，恒压模式，安全特低电压， $t_a:50^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，II类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： 110°C ）
见附件。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年11月13日 有效期至：2029年11月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2015年08月18日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2015011002796909

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	PWM-60-24	输出：24Vd. c. , 2. 5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
2	PWM-60-24KN		KNX 调光
3	PWM-60-24DA		DALI 调光
4	PWM-60-24DA2		DALI 调光 2. 0
5	PWM-60-36	输出：36Vd. c. , 1. 67A (恒压) 配套光源：Max. 60. 12W LED 模块	外接电阻调光
6	PWM-60-48	输出：48Vd. c. , 1. 25A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
7	PWM-40-12	输出：12Vd. c. , 3. 34A (恒压) 配套光源：Max. 40. 08W LED 模块	外接电阻调光
8	PWM-40-24	输出：24Vd. c. , 1. 67A (恒压) 配套光源：Max. 40. 08W LED 模块	外接电阻调光
9	PWM-40-36	输出：36Vd. c. , 1. 12A (恒压) 配套光源：Max. 40. 32W LED 模块	外接电阻调光
10	PWM-40-48	输出：48Vd. c. 0. 84A (恒压) 配套光源：Max. 40. 32W LED 模块	外接电阻调光
11	PWM-60-12	输出：12Vd. c. 5A (恒压) 配套光源：Max. 60W LED 模块	外接电阻调光
12	PWM-60-12KN		KNX 调光
13	PWM-60-12DA		DALI 调光
14	PWM-60-12DA2		DALI 调光 2. 0

输入：100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司